



Rev: 0721

COLOR-TONE. COLORANTE LÍQUIDO

DESCRIPCIÓN

COLOR-TONE es un colorante líquido con alto poder tintóreo y resistencia para colorear pinturas a base de agua. Viene en 9 colores preparados de fábrica que se pueden mezclar entre sí; siempre respetando la dosificación de hasta 50 ml de colorante por cada 4 litros de pintura látex interior y hasta 7 tapitas por cada 4 litros de pintura látex exterior (2 botellas de 50 ml en 20 litros).

• **Para pinturas base agua** • **Fácil de mezclar** • **Alto poder de coloración**

USOS

En **interiores y exteriores**, para tonar productos a base de agua.

No se recomienda el uso de COLOR-TONE Colorante Líquido en Loxon LD Techos Fibrados, Loxon LD Membrana en pasta, Loxon LD Membrana en pasta Reflectiva, Quantum Membrana Líquida, Recubrimientos especiales para pisos, Recubrimientos especiales para piscinas y piletas.

CARACTERÍSTICAS

• **Colores:** ocre, azul, verde, violeta, marrón, negro, amarillo (*), naranja (*) y rojo (*). El color se indica en el envase a modo de referencia, cambiará cuando se mezcle con la pintura de terminación, en función del material de base y de la dosificación. Unas pocas gotas son suficientes para dar color, a mayor cantidad de gotas, mayor intensidad del tono final.

(* **El amarillo, el naranja y el rojo están recomendados solo para interiores.**

• **Aplicación:** Agite el envase, mezcle hasta 50 ml máximo de colorante por cada 4 litros de pintura látex interior y hasta 7 tapitas por cada 4 litros de pintura látex exterior (2 botellas de 50 ml en 20 litros). Una vez incorporado mezcle bien antes y durante la aplicación para que el colorante se incorpore correctamente y el color quede homogéneo.

• **Rendimiento:** Dependerá de la intensidad del color deseado.

• **Presentación:** Botellas plásticas de 50ml.

RECOMENDACIONES GENERALES

• Agitar muy bien antes de usar • Almacenar los envases en un lugar fresco y seco • Evitar pintar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias • Evitar pintar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del agua • Cuando se deban lavar las superficies pintadas, hacerlo sólo con detergente líquido no abrasivo, agua y un paño suave. No lavar antes de los 7 días de finalizada la aplicación de pintura • Mantener fuera del alcance de los niños • No ingerir.

NOTAS LEGALES

Todos los datos contenidos en esta ficha técnica –relativos a la aplicación y al uso final del producto– están dados de buena fe, basados en la experiencia y en resultados obtenidos en ensayos realizados bajo normas locales y métodos internos de Sherwin Williams. Las mediciones en obra pueden variar debido a múltiples circunstancias tales como el almacenaje, el manipuleo, la aplicación, los soportes, los elementos utilizados para tal fin, las condiciones del lugar y la idoneidad del aplicador. Por consiguiente, la Empresa no puede ofrecer recomendación escrita, ni garantía alguna en términos de comercialización para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. En tanto Sherwin Williams se reserva el derecho de modificar las propiedades de todos sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Para información y advertencias sobre el manipuleo, almacenaje y disposición de los productos, se recomienda consultar la hoja de seguridad en su versión más reciente.

Este producto cumple con el artículo 1° del decreto 69/011

